

## STELLINGEN

1. Echocardiografische laboratoria dienen net zoals andere naast hun "normaalwaarden" ook de "herhalingsonnauwkeurigheid" aan te geven.
2. De educatieve mogelijkheden van de echocardiografie moeten worden gebruikt bij de artsenopleiding.
3. Bij de opleiding tot cardioloog dient een stageperiode in de echocardiografie van 6 maanden verplicht gesteld te worden.
4. De aard en mate van obstructie van de uitstroombaan van de linker hartkamer kan volledig worden bepaald met behulp van de echocardiografie.
5. Als men door middel van ultrageluid iets ziet, wil dat niet altijd zeggen dat er op die plaats ook iets is. Het omgekeerde is ook waar, toch blijft ultrageluid "the blind man's eye".
6. Toepassing van twee-dimensionale echocardiografie bij de routine catheterisatie procedure geeft belangrijke additionele informatie. De röntgenstralenbelasting kan derhalve in belangrijke mate worden verminderd.
7. Elke fundamenteel nieuwe diagnostische techniek vereist een herwaardering van alle andere technieken.
8. Bij patiënten met een oud hartinfarct is de coronairangiografie een ongeschikte methode om ECG afwijkingen passend bij een coronairinsufficiëntie te verklaren.
9. Het verdient aanbeveling om nieuwe operatiemethoden net zo te evalueren bij een gerandomiseerde groep patiënten, als dat geschiedt bij nieuwe medicamenten.

10. Het gunstig effect van antistolling gecontinueerd bij patienten boven de 60 jaar betekent nog niet dat men deze behandeling op enigerlei leeftijd moet aanvangen zonder dat daarvoor een overtuigende reden bestaat
11. Een gunstig effect van dieetmargarines op het beloop van ziekten van hart en bloedvaten is niet aangetoond.
12. Voor de detectie van coronairinsufficiëntie door middel van ST-T segment afwijkingen is inspannings-electrocardiografie beter dan Holter electrocardiografie.
13. Men is zo moe als de hoeveelheid werk die men niet heeft uitgevoerd.
14. Verbetering van het oplossend vermogen in de echocardiologie is alleen mogelijk via apertuur vergroting; dit is echter direct in strijd met de behoefte aan een kleine wendbare transducer.